









Linky – extrudery pro výrobu jednovrstvých HDPE fólií

<p style="text-align: center;">KMH-40U</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Extruder na výrobu folie HDPE Model KMH-40U</u></p> <p style="text-align: center;">Základní údaje KMH-40U</p> <table border="1"> <tr> <td>Materiál</td> <td>HDPE</td> </tr> <tr> <td>Tloušťka folie</td> <td>0.008 ~ 0.1 mm</td> </tr> <tr> <td>Šířka rukávu</td> <td>max. 650 mm</td> </tr> <tr> <td>Výkon</td> <td>10 ~ 40 kg/h</td> </tr> <tr> <td>Průměr šneku</td> <td>φ 40 mm</td> </tr> </table>	Materiál	HDPE	Tloušťka folie	0.008 ~ 0.1 mm	Šířka rukávu	max. 650 mm	Výkon	10 ~ 40 kg/h	Průměr šneku	φ 40 mm
Materiál	HDPE										
Tloušťka folie	0.008 ~ 0.1 mm										
Šířka rukávu	max. 650 mm										
Výkon	10 ~ 40 kg/h										
Průměr šneku	φ 40 mm										
<p style="text-align: center;">KMH-35</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Extruder na výrobu folie HDPE Model KMH-35</u></p> <p style="text-align: center;">Základní údaje KMH-35</p> <table border="1"> <tr> <td>Materiál</td> <td>HDPE</td> </tr> <tr> <td>Tloušťka folie</td> <td>0.008 ~ 0.10 mm</td> </tr> <tr> <td>Šířka rukávu</td> <td>max. 400 mm</td> </tr> <tr> <td>Výkon</td> <td>10 - 28 kg/h</td> </tr> <tr> <td>Průměr šneku</td> <td>φ 35 mm</td> </tr> </table>	Materiál	HDPE	Tloušťka folie	0.008 ~ 0.10 mm	Šířka rukávu	max. 400 mm	Výkon	10 - 28 kg/h	Průměr šneku	φ 35 mm
Materiál	HDPE										
Tloušťka folie	0.008 ~ 0.10 mm										
Šířka rukávu	max. 400 mm										
Výkon	10 - 28 kg/h										
Průměr šneku	φ 35 mm										
<p style="text-align: center;">KMH-45</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Extruder na výrobu folie HDPE Model KMH-45</u></p> <p style="text-align: center;">Základní údaje KMH-45</p> <table border="1"> <tr> <td>Materiál</td> <td>HDPE</td> </tr> <tr> <td>Tloušťka folie</td> <td>0.008 ~ 0.1 mm</td> </tr> <tr> <td>Šířka rukávu</td> <td>max. 650 mm</td> </tr> <tr> <td>Výkon</td> <td>10 ~ 42 kg/h</td> </tr> <tr> <td>Průměr šneku</td> <td>φ 45 mm</td> </tr> </table>	Materiál	HDPE	Tloušťka folie	0.008 ~ 0.1 mm	Šířka rukávu	max. 650 mm	Výkon	10 ~ 42 kg/h	Průměr šneku	φ 45 mm
Materiál	HDPE										
Tloušťka folie	0.008 ~ 0.1 mm										
Šířka rukávu	max. 650 mm										
Výkon	10 ~ 42 kg/h										
Průměr šneku	φ 45 mm										
<p style="text-align: center;">KMH-MINI</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Extruder na výrobu folie HDPE Model KMH-MINI</u></p> <p style="text-align: center;">Základní údaje KMH-MINI</p> <table border="1"> <tr> <td>Materiál</td> <td>HDPE</td> </tr> <tr> <td>Tloušťka folie</td> <td>0.008 ~ 0.1 mm</td> </tr> <tr> <td>Šířka rukávu</td> <td>max. 550 mm</td> </tr> <tr> <td>Výkon</td> <td>15 ~ 32 kg/h</td> </tr> <tr> <td>Průměr šneku</td> <td>φ 40 mm</td> </tr> </table>	Materiál	HDPE	Tloušťka folie	0.008 ~ 0.1 mm	Šířka rukávu	max. 550 mm	Výkon	15 ~ 32 kg/h	Průměr šneku	φ 40 mm
Materiál	HDPE										
Tloušťka folie	0.008 ~ 0.1 mm										
Šířka rukávu	max. 550 mm										
Výkon	15 ~ 32 kg/h										
Průměr šneku	φ 40 mm										
<p style="text-align: center;">KMH-65</p>	<p style="text-align: center;"><u>Extruder na výrobu folie HDPE Model KMH-65</u></p> <p style="text-align: center;">Základní údaje KMH-65</p> <table border="1"> <tr> <td>Materiál</td> <td>HDPE</td> </tr> <tr> <td>Tloušťka folie</td> <td>0.008 ~ 0.1 mm</td> </tr> </table>	Materiál	HDPE	Tloušťka folie	0.008 ~ 0.1 mm						
Materiál	HDPE										
Tloušťka folie	0.008 ~ 0.1 mm										

	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Šířka rukávu</td> <td>max. 1400 mm</td> </tr> <tr> <td>Výkon</td> <td>20 ~ 80 kg/h</td> </tr> <tr> <td>Průměr šneku</td> <td>φ 65 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Šířka rukávu	max. 1400 mm	Výkon	20 ~ 80 kg/h	Průměr šneku	φ 65 mm						
Šířka rukávu	max. 1400 mm												
Výkon	20 ~ 80 kg/h												
Průměr šneku	φ 65 mm												
<p style="text-align: center;">KMH-45S</p> 	<p style="text-align: center;">Extruder na výrobu folie HDPE Model KMH-45S</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Základní údaje KMH-45S</td> </tr> <tr> <td>Materiál</td> <td>HDPE</td> </tr> <tr> <td>Tloušťka folie</td> <td>0.008 ~ 0.15 mm</td> </tr> <tr> <td>Šířka rukávu</td> <td>max. 660 mm</td> </tr> <tr> <td>Výkon</td> <td>max 75 kg/h</td> </tr> <tr> <td>Průměr šneku</td> <td>φ 45 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Základní údaje KMH-45S		Materiál	HDPE	Tloušťka folie	0.008 ~ 0.15 mm	Šířka rukávu	max. 660 mm	Výkon	max 75 kg/h	Průměr šneku	φ 45 mm
Základní údaje KMH-45S													
Materiál	HDPE												
Tloušťka folie	0.008 ~ 0.15 mm												
Šířka rukávu	max. 660 mm												
Výkon	max 75 kg/h												
Průměr šneku	φ 45 mm												
<p style="text-align: center;">KMH-55</p> 	<p style="text-align: center;">Extruder na výrobu folie HDPE Model KMH-55</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Základní údaje KMH-55</td> </tr> <tr> <td>Materiál</td> <td>HDPE</td> </tr> <tr> <td>Tloušťka folie</td> <td>0.008 ~ 0.1 mm</td> </tr> <tr> <td>Šířka rukávu</td> <td>max. 900 mm</td> </tr> <tr> <td>Výkon</td> <td>20 ~ 60 kg/h</td> </tr> <tr> <td>Průměr šneku</td> <td>φ 55 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Základní údaje KMH-55		Materiál	HDPE	Tloušťka folie	0.008 ~ 0.1 mm	Šířka rukávu	max. 900 mm	Výkon	20 ~ 60 kg/h	Průměr šneku	φ 55 mm
Základní údaje KMH-55													
Materiál	HDPE												
Tloušťka folie	0.008 ~ 0.1 mm												
Šířka rukávu	max. 900 mm												
Výkon	20 ~ 60 kg/h												
Průměr šneku	φ 55 mm												
<p style="text-align: center;">KMH-65</p> 	<p style="text-align: center;">Extruder na výrobu folie HDPE Model KMH-65</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Základní údaje KMH-65</td> </tr> <tr> <td>Materiál</td> <td>HDPE</td> </tr> <tr> <td>Tloušťka folie</td> <td>0.008 ~ 0.1 mm</td> </tr> <tr> <td>Šířka rukávu</td> <td>max. 1400 mm</td> </tr> <tr> <td>Výkon</td> <td>20 ~ 80 kg/h</td> </tr> <tr> <td>Průměr šneku</td> <td>φ 65 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Základní údaje KMH-65		Materiál	HDPE	Tloušťka folie	0.008 ~ 0.1 mm	Šířka rukávu	max. 1400 mm	Výkon	20 ~ 80 kg/h	Průměr šneku	φ 65 mm
Základní údaje KMH-65													
Materiál	HDPE												
Tloušťka folie	0.008 ~ 0.1 mm												
Šířka rukávu	max. 1400 mm												
Výkon	20 ~ 80 kg/h												
Průměr šneku	φ 65 mm												

Volitelné vybavení, které nabízíme:

- ® rotace hlavy
- ® příprava pro zpracovávání regranulátů
- ® kontrola pozice a tahu pásu fólie
- ® různé systémy výměny filtračních sít
- ® systém regranulace odřezků
- ® aktivátor fólie – korona
- ® dopravníky a míchače granulátů
- ® mikroperforační jednotky
- ® atd.