

**PRO ZPRACOVÁNÍ  
FÓLIÍ**

**Převíječka fólií s příčnou perforací**



Typ	SPP – 1600 M	SPP – 2000 M
Tloušťka převíjených fólií	0,02 – 0,15mm	0,02 – 0,15mm
Šíře vstupních „JUMBO“ fólií	max. 1600mm	Max.2000mm
Průměr vstupních „JUMBO“ fólií	max. 600mm	max. 600mm
Průměr vstupních dutinek	76mm, *152mm	76mm, *152mm
Šíře navinutých fólií	500-1600mm	500-2000mm
Průměr navinutých fólií	max. 600mm	max. 600mm
Počet navíjecích míst	1, *2	1, *2
Výměna navinutých roliček	manuální	manuální
Průměry navíjecích dutinek	76, *152mm	76, *152mm
Rychlost navíjení	max. 80m/min	max. 80m/min
Zastavení dle zadané délky	ano v metrech	ano v metrech
Auto-řízení stranové regulace navíjecího místa	*ano	*ano
Manipulátor vstupních „JUMBO“ fólií	*ano	*ano
Automatická výměna navinutých roliček	*ano	*ano

Podélná perforace	*ano	*ano
-------------------	------	------

\* volitelné doplňky