


**PRO RECYKLACI
FÓLIÍ**

Nabízíme zařízení pro recyklaci fóliových LDPE/LLDPE/HDPE/PP materiálů. Můžete si vybrat způsob zpracování buď pomocí aglomerátoru nebo kompletní recyklační linku. Můžeme Vám nabídnout i repasi Vašeho stávajícího výrobního zařízení, nebo jej doplnit o chybějící funkce.

Aglomerátory

Agglomerátor slouží ke zpracování fóliového odpadu z LDPE,HDPE, smrštitelných fólií a pěnového PE na aglomerát o velikosti zrn 2 - 5 mm. Lze zpracovávat i PP fólie.

<p style="text-align: center;">SA-22</p> 	Základní údaje SA-22		
Hmotnost vsázky	10-15kg	Doba cyklu	6-8 min
Hodinový výkon	60 - 80 kg.h ⁻¹ u pěnových materiálů cca 50% výkonu	Instalovaný příkon	22kW
Stlačený vzduch	0,6MPa	Užitková voda	max. 10 l.h ⁻¹
Základní údaje SA-45		Základní údaje SA-90	
Hmotnost vsázky	20-30kg	Hmotnost vsázky	40-50kg
Doba cyklu	6-8 min	Doba cyklu	6-8 min
Hodinový výkon	120 - 180 kg.h ⁻¹ u pěnových materiálů cca 50% výkonu	Hodinový výkon	200 - 300 kg.h ⁻¹ u pěnových materiálů cca 50% výkonu
Instalovaný příkon	45kW	Instalovaný příkon	90kW
Stlačený vzduch	0,6MPa	Stlačený vzduch	0,6MPa
Užitková voda	max. 15 l.h ⁻¹	Užitková voda	max. 20 l.h ⁻¹