




Linky – extrudery pro výrobu třívrstevných HDPE/LDPE/LLDPE/mLDPE

<p>KMTL40-45-40 E3</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Extruder pro třívrstvou folii HDPE/LDPE/LLDPE</u> <u>KMTL-40-45-40</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Základní údaje KMTL40-45-40 E3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiál</td> <td>HDPE/LDPE/LLDE/mLDPE</td> </tr> <tr> <td>Tloušťka folie</td> <td>0.02 ~ 0.15 mm</td> </tr> <tr> <td>Šířka rukávu</td> <td>max. 900 mm</td> </tr> <tr> <td>Výkon</td> <td>max. 110 kg/h</td> </tr> <tr> <td>Průměr šneku</td> <td>φ 40-45-40 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Základní údaje KMTL40-45-40 E3		Materiál	HDPE/LDPE/LLDE/mLDPE	Tloušťka folie	0.02 ~ 0.15 mm	Šířka rukávu	max. 900 mm	Výkon	max. 110 kg/h	Průměr šneku	φ 40-45-40 mm
Základní údaje KMTL40-45-40 E3													
Materiál	HDPE/LDPE/LLDE/mLDPE												
Tloušťka folie	0.02 ~ 0.15 mm												
Šířka rukávu	max. 900 mm												
Výkon	max. 110 kg/h												
Průměr šneku	φ 40-45-40 mm												
<p>KMTL45-55-45 E3</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Extruder pro třívrstvou folii HDPE/LDPE/LLDPE</u> <u>KMTL-45-55-45</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Základní údaje KMTL45-55-45 E3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiál</td> <td>HDPE/LDPE/LLDE/mLDPE</td> </tr> <tr> <td>Tloušťka folie</td> <td>0.025 ~ 0.2 mm</td> </tr> <tr> <td>Šířka rukávu</td> <td>max. 1400 mm</td> </tr> <tr> <td>Výkon</td> <td>max. 150 kg/h</td> </tr> <tr> <td>Průměr šneku</td> <td>φ 45-55-45 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Základní údaje KMTL45-55-45 E3		Materiál	HDPE/LDPE/LLDE/mLDPE	Tloušťka folie	0.025 ~ 0.2 mm	Šířka rukávu	max. 1400 mm	Výkon	max. 150 kg/h	Průměr šneku	φ 45-55-45 mm
Základní údaje KMTL45-55-45 E3													
Materiál	HDPE/LDPE/LLDE/mLDPE												
Tloušťka folie	0.025 ~ 0.2 mm												
Šířka rukávu	max. 1400 mm												
Výkon	max. 150 kg/h												
Průměr šneku	φ 45-55-45 mm												
<p>KMTL-55-65-55 E3</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Extruder pro třívrstvou folii HDPE/LDPE/LLDPE</u> <u>KMTL-55-65-55</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Základní údaje KMTL-55-65-55 E3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiál</td> <td>HDPE/LDPE/LLDE/mLDPE</td> </tr> <tr> <td>Tloušťka folie</td> <td>0.03 ~ 0.2 mm</td> </tr> <tr> <td>Šířka rukávu</td> <td>max. 2000 mm</td> </tr> <tr> <td>Výkon</td> <td>max. 250 kg/h</td> </tr> <tr> <td>Průměr šneku</td> <td>φ 55-65-55 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Základní údaje KMTL-55-65-55 E3		Materiál	HDPE/LDPE/LLDE/mLDPE	Tloušťka folie	0.03 ~ 0.2 mm	Šířka rukávu	max. 2000 mm	Výkon	max. 250 kg/h	Průměr šneku	φ 55-65-55 mm
Základní údaje KMTL-55-65-55 E3													
Materiál	HDPE/LDPE/LLDE/mLDPE												
Tloušťka folie	0.03 ~ 0.2 mm												
Šířka rukávu	max. 2000 mm												
Výkon	max. 250 kg/h												
Průměr šneku	φ 55-65-55 mm												

Volitelné vybavení, které nabízíme:

- ® rotace hlavy nebo odtahové jednotky
- ® příprava pro zpracovávání regranulátů
- ® kontrola pozice a tahu pásu fólie
- ® různé systémy výměny filtračních sít
- ® systém regranulace odřezků
- ® aktivátor fólie – korona
- ® dopravníky a míchače granulátů
- ® mikroperforační jednotky
- ® atd.